

### Garantía limitada

AdView proporciona al comprador original la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de facturación:

Unidad principal, módulos de SpO <sub>2</sub> , módulos de temperatura:	3 años
Manguitos de presión arterial OPD:	2 años
Accesorios (sensores de SpO <sub>2</sub> , sondas de temperatura, tubo de PA, etc.):	90 días

# AdView<sup>®</sup> 2

Clinical-Grade Diagnostic Station from ADC<sup>®</sup>



Monitor de Tensión Arterial



Monitor de Tensión Arterial con SPO2



Monitor de Tensión Arterial con SPO2 y Temperatura



## Signos vitales modulares

con PA, temperatura y SpO<sub>2</sub>

DC®, líder mundial en productos de diagnóstico central durante más de 30 años, una vez más ha creado la próxima generación en diagnósticos modulares. Nuestro ADView® 2 comienza con una unidad base de presión arterial. Desde allí, los módulos y accesorios opcionales le permiten crear una solución de diagnóstico que se adapta perfectamente a sus necesidades.

## Adview 2

El ADView 2 captura fácilmente mediciones automáticas de presión sanguínea con solo tocar un botón. Nuestro módulo de presión arterial no invasiva utiliza el método oscilométrico, con la frecuencia del pulso y la presión arterial media (MAP) en aproximadamente 30 segundos. Con siete tamaños de manguito disponibles, el ADView 2 se puede utilizar para pacientes de tres años en adelante.

**Fiabilidad:** Modo Esfigm (SphygMode™) manual para verificar lecturas de PA en tiempo real sin quitar el manguito

**Precisión:** Protocolo personalizable de promedio de PA para asegurar lecturas precisas y uniformes

**Conectividad:** Transferencia de datos mediante protocolos IHE con conexión de red, a través de Ethernet integrada o Wi-Fi opcional

**Flexibilidad:** Diseño modular, para añadir módulos opcionales de temperatura y SpO<sub>2</sub>

**Simplicidad:** Interfaz de usuario intuitiva con pantalla LCD

## Funcionalidades estándar

- Advantage™: tecnología de uso clínico para PA
- Promedio de PA personalizable (recomendación de SPRINT)
- Modo Esfigm (SphygMode™) manual para verificar PA en tiempo
- Mensajería HL7 para transferencia de datos
- Memoria incorporada: hasta 99 sesiones con medición
- Pantalla LCD de diseño sencillo para facilitar el uso
- LAN/Ethernet y 2 puertos USB

## Opciones y accesorios

- Termometría infrarroja sin contacto\*
- Termometría Covidien Filac® 3000
- SpO<sub>2</sub> Masimo SET® (preferido)
- SpO<sub>2</sub> ChipOx compatible con Nellcor®
- Escáner de código de barras
- Soporte móvil
- Impresora
- Wi-Fi

