

Balanza pesapersonas profesional, con función IMC y aprobación de homologación y médica en el diagnóstico médico



**KERN MPE-HM**  
con soporte y  
tallímetro



**KERN MPE-PM**  
con soporte



**Características**

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- **1** Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes, el médico o el personal puede leer cómodamente
- **2** El modelo MPE-HM dispone un tallímetro, extraíble e integrada en el soporte, con un tope pies plástico con un campo de medición de 88-205 cm
- Su estructura ergonómica y optimizada, así como la solidez de este modelo, hacen que esta serie resulte ideal para el uso diario en el ámbito profesional
- Gracias a los pies de goma de altura regulable, la balanza se queda fija de forma segura
- En serie: un nivel de burbuja para nivelar la balanza con precisión
- Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
- Función Hold (retención): por pacientes inquietos que estén de pie se determina y “congela” un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad

- Función madre/niño: Se determina el peso de la madre pesandola y después se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos, madre y niño. Se indica el peso del niño directamente en la pantalla. Eso es un método seguro para pesar niños pequeños en los brazos de la madre.
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
- **3** Transporte comfortable por las polines integradas
- Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional

- Puede ser utilizada con pilas, 6x 1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red (externo) está incluido
- De serie: Interfaz de datos RS-232
- Peso neto aprox. 12 kg

**Accesorios**

- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, de serie. La misma puede ser pedida posteriormente, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MPE-A01S05, **€ 40,-**
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20x22 cm por paño, KERN MYC-01, **€ 35,-**
- Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h, KERN MBC-A08, **€ 54,-**
- Cable de interfaz RS-232 para la conexión de un aparato externo, KERN CFS-A01, **€ 46,-**
- Impresora de agujas matricial, KERN YKN-01, **€ 230,-**
- Impresora de etiquetas, KERN YKE-01, **€ 590,-**
- Impresora térmica, KERN YKB-01N, **€ 290,-**
- Detalles están en el internet

**Datos técnicos**

- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
- Dimensiones totales MPE-HM: A×P×A 365×620×2125 mm (con tallímetro bajado), MPE-PM: A×P×A 365×450×1020 mm

ESTÁNDAR					OPCIÓN		FÁBRICA	
								*
RS 232	MOVE	BATT	MULTI	1 DAY	ACCU	M	+3 DAYS	

\* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				M	KERN
<b>KERN</b>					
<b>MPE 250K100PM</b>	250	0,1	0,1	965-129	
<b>MPE 250K100HM</b>	250	0,1	0,1	965-129	